

---

## **Neuer Ansaugrüssel für die Fronthydraulik**

Kotte erweitert Palette der Ansaugrüssel

Die Firma Kotte Landtechnik aus Rieste hat einen neuen Ansaugrüssel für den Anbau in der Fronthydraulik des Schleppers entwickelt. Der neue Ansaugarm ermöglicht das einfache Heranfahen an Gülleentnahmestellen, wie z.B. Feldrandcontainer, Zubringerfahrzeuge oder auch Hochbehälter mit Andocktrichter, sowie das schnelle Befüllen des Ausbringfahrzeuges.

Der Ansaugrüssel wird im Weiste-Dreieck an das Fronthubwerk angebaut. Er hat eine Nennweite von 200 mm und kann eine Andockhöhe von 2 bis 5 m erreichen. Die Verbindungsleitung nach hinten zum Güllewagen wird unter dem Schlepper durch oder seitlich am Schlepper entlang gelegt. Eine integrierte und hydraulisch ansteuerbare Belüftungsöffnung am Auslegerarm verhindert das Festsaugen am Andocktrichter und das Herausspritzen von Gülle beim Abdocken, da durch die Belüftung des Ansaugrüssels die Gülle zurückfließen kann. Zum Abstellen sind je zwei Abstellstützen in den Rahmen des Transportbockes sowie in den ausschwenkbaren Arm des Ansaugrüssels integriert. Eine Warntafel, die nach vorne zeigt, dient der Verkehrssicherheit.

## Neuer Ansaugrüssel für die Fronthydraulik

---



Bild 1: Ansaugrüssel NW 200 für die Fronthydraulik mit Belüftungsöffnung, Abstellstützen und Halterung für Warntafel.



Bild 2: Ansaugrüssel für Fronthydraulik im gesamten Gespann.

### Weitere Informationen erhalten Sie gerne von:

Dr. Stefan Kotte

Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG

Malgartener Straße 10-12  
49597 Rieste

Tel.: +49 (0) 5464 / 96 11-0

Fax: +49 (0) 5464 / 57 35

e-mail: [kotte@kotte-landtechnik.de](mailto:kotte@kotte-landtechnik.de)

Internet: [www.kotte-landtechnik.de](http://www.kotte-landtechnik.de)



Bild 3: Der Ansaugrüssel wird mit dem Weiste-Dreieck in der Front-hydraulik transportiert.