

Großfederzinkenegge

Mit Garant Großfederzinkeneggen ist eine effektive Stoppelbearbeitung, Gülleearbeitung sowie Saatbettbereitung möglich.

Großfederzinkeneggen erreichen durch Ihre Arbeitsweise bei geringem Verschleiß eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Durch die vierbalkige Zinkenordnung und den Durchgang von 55 cm gibt es bei der Feldarbeit so gut wie keine Verstopfungen. Der Fluss des aufgelockerten Erdreiches ist optimal.

Die sehr gute Arbeit der Großfederzinkenegge wird durch die stabile Rohrpackerwalze beendet. Diese verfestigt, mischt und krümelt den Boden und sorgt für eine optimale Tiefenführung.



Garant Großfederzinkenegge GFZE 500 mit 5 m Arbeitsbreite in Transportstellung



Garant Großfederzinkenegge GFZE 800 Profi mit 8 m Arbeitsbreite



Argumente für eine Garant Großfederzinkenegge



Großfederzinken 45 x 12 mm
mit Wendeschar 60 x 6 mm

- Arbeitsbreiten 3, 5, 6 und 8 m, hydraulische Klappung ab 5 m Arbeitsbreite
- Rahmen aus starkwandigem Vierkant-Profilrohr, Querschnitt 50 x 50 mm
- 4-balkige Zinkenordnung, Durchgang 55 cm, Strichabstand 15 cm
- deutsche Qualitäts-Großfederzinken 45 x 12 mm (kugelgestrahlt) mit einem wendbaren Schar 60 x 6 mm, weitere Zinken optional
- extra stabile Rohrpackerwalze mit 540 mm Ø, 10 Rohre mit Ø 1,25"; spiralförmige Anordnung der Stäbe sorgen für einen ruhigen Lauf; Höhenverstellung über Lochleiste
- umfangreiche Zusatzausrüstung, wie Großfederzinken mit Doppelfedern, Gänsefußschare für Großfederzinken, Flachstabwalze anstatt Rohrpackerwalze und Beleuchtungseinheit mit Warnschildern möglich



Rohrpackerwalze mit 540 mm Ø